



**NORGIPS®**  
**VÉGZI**  
**A MUNKÁT!**



# NORGIPS®

ELŐNYÖK



Sokoldalú felhasználás



Kitűnően tapad az aljzathoz



Használható fokozott páratartalmú környezetben (fürdőszobák, konyhák)



Könnyen megmunkálható



Meghosszabbított bedolgozási idő

## A TERMÉK LEÍRÁSA

Gipszragasztó gipszkarton lapokhoz és szigetelőanyagokhoz. Száraz vakolatot alkotó gipszkarton lemezek épületeken belüli függőleges felületekre történő felragasztásához.

## ALKALMAZÁSA

Gipszkarton lapok és szigetelőanyagok ragasztása a következő aljzatokra: beton, gipsz, mészcement, mészhomok, kerámia, pórusbeton.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Típus	Az EN 14496:2017 szabványnak megfelelő gipszragasztó
Tűzvédelmi osztály	A1 - egyáltalán nem éghető
Bedolgozási idő	Min. 30 perc
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C – 25°C
Tapadás	> 0,06 Mpa
Kiadósság	• 5 kg/m <sup>2</sup> (12,5 mm vastagságú lapok ragasztása pogácsákra) • 6 kg/m <sup>2</sup> (9,5 mm-es táblák ragasztása a pogácsákra)
Minőségét megőrzi	6 hónapig
Csomagolás	20 kg, 25 kg, 30 kg-os zsák