

68-AS L RÖGZÍTŐ

L rögzítő 75-ös ajtótok profilokhoz

NORGIPS®



A TERMÉK LEÍRÁSA

Az L rögzítő 2,0 mm vastag, horganyzott acéllemezéből készül. Háromféle szélességben kapható: 44, 68 és 93 mm.

ALKALMAZÁSA

Keretprofilok rögzítéséhez ajtónyílások készítésénél válasz- és előtétfalakban. A profil rögzítése M8 csavarok segítségével történik a keretprofilhoz és mechanikus összekötőkkel a padlózathoz. Beltéri beépítésekhez használható.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Anyag	DX51D
Névleges lemezvastagság [mm]	2,0
Horganyzott	Z140
Korróziós kategória	C1, C2
Szakítószilárdság [N/mm ²]	270-től 500-ig
Tűzvédelmi osztály	A1



Lemez + Profil + Massza + **Tartozékok** = NORGIPS rendszer

ELŐNYÖK

- **Rendszerelem.** NORGIPS szárazépítési rendszerekben bevizsgált.
- **Tűzbiztonság.** Tűzvédelmi rendszerekben bevizsgált, deklarált tűzállósággal.
- **Jelölés.** A termék azonosítását megkönnyítő leírások.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Gyűjtő csomagolás (karton)	Egységek száma a csomagolásban [db]
1	48

ÚTMUTATÁSOK

A szögvasakat a gyártó ajánlásainak valamint a tervek utasításainak megfelelően kell felhasználni.

Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabvány: PN-EN 14195:2015 "Fémkeretes elemek gipszkartonlemez-rendszerekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek"

A teljesítménynyilatkozatok a www.norgips.eu/hu weboldalon érhetők el.

NORGIPS sp. z o.o.

www.norgips.eu/hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termékleírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2021 augusztus