

PAPÍRSZALAG FÉMBETÉTTEL

NORGIPS®

Szalag a belső és külső sarkok megerősítéséhez



A TERMÉK LEÍRÁSA

50 mm széles papírszalag fémbetéttel. A tartozékok csoportjába tartozó rendszertermék.

ALKALMAZÁS

Beltéri használatra gipszkartonból készült szárazépítési rendszerek belső és külső sarkainak megerősítésére. A szalagot bele kell sülyeszteni a hézagkitöltő masszába. Beépítéskor a papírrétegnek a külső oldalon kell lennie.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Anyag	Papír + fémbetét
Szélesség [mm]	50
Szín	Fehér
Beépítési hőmérséklet [°C]	5-től 40-ig



Lemez + Profil + Massza + **Tartozékok** = NORGIPS megoldás

ELŐNYÖK

- **Teherbírás.** A fémbetét növeli az ütésállóságot.
- **A szalag jelölése.** A termék azonosítását megkönnyítő feliratok.

ÚTMUTATÁSOK

A terméket zárt térben kell tárolni.

Nem szabad kitenni az időjárás közvetlen hatásainak. A tartozékokat a gyártó ajánlásainak valamint a terv utasításainak megfelelően kell felhasználni.

Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Szélesség [mm]	Hosszúság [m]	Gyűjtőcsomagolás	Egységek száma a gyűjtőcsomagolásban [db]
50	30	karton	10

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL

www.norgips.hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termék-leírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2022 szeptember