

# PAPÍRSZALAG

**NORGIPS®**

Papírszalag gipszkarton kötések megerősítéséhez



## A TERMÉK LEÍRÁSA

50 mm széles papírszalag. A tartozékok csoportjába tartozó rendszertermék.

## ALKALMAZÁS

Beltéri használatra a gipszkarton fugák megerősítésére szárazépítési rendszerekben.

Eredeti (hosszanti) és vágott (keresztirányú) csatlakozásokhoz egyaránt ajánlott. A szalagot az előzőleg felhordott rendszer hézagkitöltő masszával együtt kell a fugába besülyeszteni.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Anyag	Papír
Szélesség [mm]	50
Szín	Fehér
Beépítési hőmérséklet [°C]	5-től 40-ig



Lemez + Profil + Massza + **Tartozékok** = NORGIPS megoldás

**ELŐNYÖK**

- **Tűzbiztonság.** Tűzvédelmi rendszerekben bevizsgált, deklarált tűzállósággal.
- **A szalag jelölése.** A termék azonosítását megkönnyítő feliratok.

**ÚTMUTATÁSOK**

A terméket zárt térben kell tárolni.

Nem szabad kitenni az időjárás közvetlen hatásainak. A tartozékokat a gyártó ajánlásainak valamint a terv utasításainak megfelelően kell felhasználni.

Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

**MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS**

Szélesség	Hosszúság	Gyűjtőcsomagolás	Egységek száma a gyűjtőcsomagolásban
[mm]	[m]		[db]
50	75	karton	20

**NORGIPS sp. z o.o.**  
ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL

[www.norgips.hu](http://www.norgips.hu)

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termék-leírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2022 szeptember