

UNIVERZÁLIS FLEX PROFIL

Univerzális profil

NORGIPS®



A TERMÉK LEÍRÁSA

Az univerzális profil 0,6 mm vastag, horganyzott acéllemezből készül. 125 mm szélességben kapható.

ALKALMAZÁSAS

A profilt tetőtéri helyiségek belső és külső sarkaiban való használatra tervezték, hogy kiküszöböljék a repedések és karcolások kialakulásának lehetőségét. Beltérben használható. Lehetővé teszi dekoratív, többszintes álmennyezetek és mennyezetburkolatok készítését, és megkönnyíti a LED-es világítás beszerelését. A kétsoros perforációnak köszönhetően a szalag könnyen hajlítható.

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Anyag	Horganyzott lemez
Lemezvastagság [mm]	0.6
Szakítószilárdság [N/mm ²]	Teljesíti
Tűzvédelmi osztály	A1



Lemez + **Profil** + Massza + Tartozékok = NORGIPS megoldás

ELŐNYÖK

- **Rugalmasság.** Kétsorosán perforált lemezből készül.
- **A profilok jelölése.** A profilokon a termék azonosítását megkönnyítő feliratok.

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Hosszúság (m)	Gyűjtőcsomagolás [pcs]	Az egység tömege [kg/m]
12	3	0,52

ÚTMUTATÁSOK

A profilokat a gyártó ajánlásainak valamint a terv utasításainak megfelelően kell felhasználni. Egyéb alkalmazásokról a tervezővel kell konzultálni.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Szabvány: PN-EN 14353:2017 "Fémkeretes elemek gipszkartonlemez-rendszerekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek."

A teljesítménynyilatkozatok a www.norgips.hu weboldalon érhetők el.

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Raclawicka 93, 02-634 Varsó, PL

www.norgips.hu

Az ebben a tájékoztatóban szereplő adatok csak termék-leírások. Ezek általános iránymutatások, amelyek ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak, és nem vonatkoznak konkrét alkalmazásokra. Folyamatosan javítjuk és fejlesztjük a cégünk által kínált termékeket,

fenntartjuk a jogot a paraméterek előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.

A bemutatott adatok nem képezhetik semmilyen követelés alapját. Kérdések esetén lépjenek kapcsolatba a Norgips műszaki osztályával / a Norgips képviselőjével.

Kiadás: 2022 szeptember